



PORTA RAPIDA
VertiGO

Porta rapida ad impacchettamento



Cos'è

Una porta ad impacchettamento rapido con grande resistenza al vento. Permette di gestire chiusure con varchi fino a 22m di larghezza.

Dimensionamento max std > B 15m x H 15m
Resistenza al vento > **STD** Classe 2

Approfondisci [↗](#)



Caratteristiche principali

Robusta ed affidabile

Struttura metallica autoportante in acciaio zincato a sezione rettangolare che fa da cornice e quindi da guida al robusto manto in PVC che si impacchetta al suo interno. Motorizzazione integrata 400V trifase a monovelocità e con logica programmabile.

Resistente alle bufere di vento

La porta è stata testata in laboratorio con venti fino a 120 km/h e viene garantita fino a classe 4, grazie a una struttura a un manto in PVC rinforzato con barre orizzontali. Inoltre, con la speciale gamba conica è possibile garantire una resistenza al vento ancora superiore.

Protezione da fumi e polveri

Per mezzo di una speciale guarnizione, applicata sui montanti, questa porta riesce a preservare in forma ottimale l'entrata massiva degli agenti atmosferici all'interno del capannone.

Questa porta rapida ad impacchettamento è la soluzione ideale per tutti quegli ambienti interni ed esterni ove si richiedono transiti veloci e frequenti attraverso un vano di grandi dimensioni.



Caratteristiche

Robustezza strutturale
Motorizzazione affidabile
Resistente al vento
Protezione da fumi e polveri
Per chiudere grandi vani

Impiegata per

Industria generica
Compostaggio
Agroalimentare

Consigliata per

Industria pesante
Chimica ATEX
Aeroporti
Porti e cantieri navali

[Scopri altri settori ↗](#)



Quindi, a chi è destinata?

La gamma della porta ad impacchettamento VertiGO si adatta a molteplici settori merceologici dividendosi anche in versioni per la risoluzione di problematiche più specifiche.

Ogni versione è progettata per utilizzi gravosi che presentano particolari richieste di risoluzione, come: vani da chiudere fino a 22m, sagomature particolari per chiusura di vani con carroponte, programmazioni elettroniche di linee automatizzate o tessuti particolari per illuminamento o arieggiamento d'ambiente.

Potente impacchettamento

La VertiGO possiede una dotazione standard completa di un potente motore trifase a 400V atto al sollevamento del manto per impacchettamento.



Il potente motore viene installato sia in modalità singola frontale che in modo laterale, da 1KW a 2,2KW.

Da dentro

Grazie alla sua portanza questo prodotto si contraddistingue per la sua estrema robustezza quando la porta è chiusa, quasi come un vero e proprio muro.

Dalla parte opposta, all'interno, il manto risulta collegato alle cinghie per mezzo di specifici cinghioli che la sostengono durante la fase di apertura e di chiusura.

Da fuori

Normalmente a manto chiuso, per carattere estetico, la facciata esterna si presenta liscia e a passi interrotti dalle barre di rafforzamento del suo scheletro.

Testata con venti fino a 120km/h

**La porta rapida ad
impacchettamento
VertiGO standard è
garantita fino a Classe
4, essendo stata testata
in condizioni critiche a
raffiche di vento forte,
pari a 120km/h.**

Protegge dalle polveri*

Di base, possiede una struttura in acciaio zincato con un telo di chiusura in tessuto antistrappo bispalmato in PVC del peso di 950gr/m² per garantirne la massima tensione per gravità.

* per una porta sempre pulita è possibile richiedere il telo antistatico al fine di impedire l'accumularsi dell'elettricità statica e quindi dell'impolveramento massivo dello stesso.

Fino a 22 metri* di larghezza.

* in versione sovradimensionata

Color palette

Color	Code
White	255, 255, 255
Black	0, 0, 0
Grey	128, 128, 128
Light Grey	200, 200, 200
Dark Grey	80, 80, 80
Very Dark Grey	40, 40, 40

Color	Code
Red	255, 0, 0
Orange	255, 165, 0
Yellow	255, 255, 0
Green	0, 255, 0
Blue	0, 0, 255
Dark Blue	0, 0, 128
Dark Green	0, 128, 0
Dark Red	128, 0, 0
Dark Orange	128, 0, 0
Dark Yellow	128, 128, 0
Dark Green	0, 128, 0
Dark Blue	0, 0, 128
Dark Purple	128, 0, 128
Dark Brown	128, 64, 0
Dark Grey	80, 80, 80
Dark Black	40, 40, 40

Color	Code
White	255, 255, 255
Black	0, 0, 0
Grey	128, 128, 128
Light Grey	200, 200, 200
Dark Grey	80, 80, 80
Very Dark Grey	40, 40, 40
Red	255, 0, 0
Orange	255, 165, 0
Yellow	255, 255, 0
Green	0, 255, 0
Blue	0, 0, 255
Dark Blue	0, 0, 128
Dark Green	0, 128, 0
Dark Red	128, 0, 0
Dark Orange	128, 0, 0
Dark Yellow	128, 128, 0
Dark Green	0, 128, 0
Dark Blue	0, 0, 128
Dark Purple	128, 0, 128
Dark Brown	128, 64, 0
Dark Grey	80, 80, 80
Dark Black	40, 40, 40

Color	Code
White	255, 255, 255
Black	0, 0, 0
Grey	128, 128, 128
Light Grey	200, 200, 200
Dark Grey	80, 80, 80
Very Dark Grey	40, 40, 40
Red	255, 0, 0
Orange	255, 165, 0
Yellow	255, 255, 0
Green	0, 255, 0
Blue	0, 0, 255
Dark Blue	0, 0, 128
Dark Green	0, 128, 0
Dark Red	128, 0, 0
Dark Orange	128, 0, 0
Dark Yellow	128, 128, 0
Dark Green	0, 128, 0
Dark Blue	0, 0, 128
Dark Purple	128, 0, 128
Dark Brown	128, 64, 0
Dark Grey	80, 80, 80
Dark Black	40, 40, 40

Account

Registrati per scaricare brochure e dwg **completi**

PLAN

Technical labels in the drawing include: D. upright, W. upright, L. transparent view, H. transparent view, H. door, H. window, H. engine, H. door, H. control, H. case, H. crossbar, W. total, and H. case.



Entra nel mondo GLG

Registrati

Unisciti alla nostra comunità registrandoti sul nostro portale per accedere a una serie di funzionalità utili per i tuoi acquisti futuri.

www.glgdoors.com

