

RolliGO KIT

**Così semplice che si
monta da sola.**

**Concepita per l'installazione rapida
con l'ausilio di un solo tecnico.**

Il nostro prodotto unisce affidabilità e velocità (fino a 2,2 m/s) a costi contenuti. Configurazione semplice, manto flessibile e massima sicurezza con fotocellule integrate. Disponibile in stock per una consegna rapida.



RolliGO KIT

Caratteristiche principali e tecniche del prodotto

Struttura	Zincata. In opzione verniciata RAL o Acciaio INOX AISI 304
Dimensioni Luce Passaggio	3000 mm x H 3000 mm
Velocità di apertura	0,8 m/s trifase o Fino a 2,2 m/s (regolabile) - Accelerazione e rallentamento
Velocità di chiusura	0,8 m/s (regolabile) - Accelerazione e rallentamento
Resistenza alla pressione del vento	UNI EN 12-424 Classe 1
Alimentazione	230V o 400V AC trifase
Manto	Tessuto poliestere in 3 settori uniti con un profilo d'alluminio extra strong 950 gr/mq Difficilmente infiammabile Classe 2 Settore completamente finestrato Montanti con guarnizione di tenuta
Fornitura fornita in misure a stock	Larghezza: 1500/1750/2000/2250/2500/2750/3000 Altezza: 2500/3000
Installazione	Concepita per l'installazione rapida con l'ausilio di un solo tecnico Facilità di adattamento a tutte le misure