

PORTA RAPIDA

# VertiGO Double

Doppio telo per grandi vani



# Cos'è

**VertiGO Double è la porta rapida verticale per aperture di grandi dimensioni: fino a 30 m di larghezza.**

**Larghezza > fino a 30 m**

**Velocità > apertura e chiusura 0,3 m/s**

**Resistenza al vento > Classe 3 / 4**

Tralicci saldati in acciaio ad alta resistenza e doppio manto in PVC da  $900 \text{ g/m}^2$ , con tralicci interni e cinghie di sollevamento ad alta tenuta. Una struttura pensata per garantire rigidezza, tenuta e stabilità dinamica, anche nei cicli ad alta frequenza.



# Caratteristiche principali

## Struttura a tralicci

Tralicci saldati in acciaio ad alta resistenza, in acciaio zincato. In opzione verniciatura RAL o acciaio inox AISI 304 / 316.

Doppio manto in PVC 900 g/m<sup>2</sup> con tralicci interni e cinghie di sollevamento ad alta tenuta.

## Resiste al vento

Resistenza al carico del vento Classe 3 o 4 secondo EN 12424 ed EN 12444.



# Fino a 30 metri di larghezza.

Pensata per i grandi vani: doppio manto in PVC e struttura a tralicci per 1.000.000 di cicli.



Caratteristiche

**Doppio manto PVC 900 g/m<sup>2</sup>**

**Resistente a UV e muffe**

**Trasmittanza luce 5% (ISO 13468)**

**1.000.000 di cicli**

**Velocità 0,3 m/s**

**Fino a 30 m di larghezza**



# Automazione e sicurezza

Motore 400 Vac fino a 4 kW con encoder assoluto, precablaggio con connettori, IP54. Da  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ , fino a  $-30^{\circ}\text{C}$  con resistenza scaldante gestita da sensori.



## Quadro di comando

Pulsantiera apri / stop / chiudi, 4 modalità operative

Ingressi e uscite programmabili

Display alfanumerico con stato porta e codici errore

Ingressi certificati EN ISO 13849-1 ed EN 62061

Sicurezza in apertura EN 12453 ed EN 12445

# Personalizzazioni e opzioni

## Opzioni

Struttura verniciata RAL o in acciaio inox AISI 304 / 316

Reazione al fuoco BS2d0 (EN 13501-1)

Finestrature e logo personalizzati sul manto

Trattamento anticorrosione del motore



# THE HISTORY OF THE

REIGN OF  
HAROLD GODWINSON

BY  
J. H. P. COLEMAN

IN TWO VOLUMES.

VOL. I.

1842.

1843.

1844.

LONDON:  
PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

AND  
SOLD BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

AND  
SOLD BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.



Entra nel mondo GLG

# Registrati o accedi

Con il tuo account GLG scarichi brochure e schede tecniche complete.

Inquadra il QR code

